



性能参数 Specification:

频率(Freq): 11.9–18.0GHz
 法兰(Flange): FBP/FBE/FBM
 驻波(VSWR): 小于1.25
 插损(IL): 小于0.3dB
 接头(Connector): N/SMA
 材料(Material): 铜/铝 Cu/Al
 承受功率(CW): 30W
 涂覆(Coating): 铜镀金
 铜钝化
 铝氧化
 Cu gilding
 Cu passivation
 Al oxidation

型号选择 Model selected:

接头	代码
N	N
SMA	S

XB-WA62

代码	法 兰
P	FBP
E	FBE
M	FBM

材料	代码
铜	Cu
铝	Al

代码	颜色color
L	蓝色blue
G	军绿色green
W	白色white
B	黑色black
H	灰色gray

代码	涂覆 coating
A	铜镀金 Cu gilding
P	铜钝化 Cu passivation
O	铝氧化 Al oxidation

说明 Instruction:

蓝色框内容为必选项。
 斜线框内容不选择时，按库存随机发货。
 Blue boxes are must required fields.
 Shadow boxes aren't option, randomly selected according to inventory.

北京西宝电子技术有限责任公司
Beijing Xibao Electronic Technology Co.,Ltd

正交型波导同轴转换(WR62/BJ140)
Waveguide to Coaxial Adapter (WR62/BJ140)

www.beijingxibao.com
010-62312909 62327421