



### 性能参数 Specification:

频率 (Freq): 17.6-26.7GHz  
 法兰 (Flange): FBP/FBE/FBM  
 驻波 (VSWR): 小于 1.25  
 插损 (IL): 小于 0.4dB  
 接头 (Connector): K2.92/OS2.4 / APC3.5/SMA  
 材料 (Material): 铜/铝 Cu/Al  
 承受功率 (CW): 20W  
 涂覆 (Coating): 铜镀金  
 铜钝化  
 铝氧化  
 Cu gilding  
 Cu passivation  
 Al oxidation

### 型号选择 Model selected:

接头	代码
K2.92	K
OS2.4	O
APC3.5	A
SMA	S

代码	法兰
P	FBP
E	FBE
M	FBM

代码	颜色 color
L	蓝色 blue
G	军绿色 green
W	白色 white
B	黑色 black
H	灰色 gray

XB-WA42

材料	代码
铜	Cu
铝	Al

代码	涂覆 coating
A	铜镀金 Cu gilding
P	铜钝化 Cu passivation
O	铝氧化 Al oxidation

### 说明 Instruction:

蓝色框内容为必选项。  
 斜线框内容不选择时，按库存随机发货。  
 Blue boxes are must required fields.  
 Shadow boxes aren't option, randomly selected according to inventory.

北京西宝电子技术有限公司  
 Beijing Xibao Electronic Technology Co.,Ltd

正交型波导同轴转换 (WR42/BJ220)  
 Waveguide to Coaxial Adapter (WR42/BJ220)

www.beijingxibao.com  
 010-62312909 62327421